



IOJ100

SINGLE HEAD NETWORK PRINTER

TECHNICKÉ PARAMETRE

TECHNOLÓGIA TLAČE	HP TIJ2.5
ROZMERY (D X Š X V)	108 x 61 x 83mm
HMOTNOSŤ	580 g (nezahrňa cartridge)
ZDROJ	adaptér AC 100V-240V, 50/60Hz., výstup 24DVC 2.5A
ROZLIŠENIE	maximálne 600 x 600 dpi
RÝCHLOSŤ TLAČE	70m/min pri 300 x 300 dpi
HUSTOTA	5 úrovní
VZDIALENOSŤ	až do 6mm

VLASTNOSTI/FUNKCIE

RIADIACI PANEL	ovládanie na diaľku pomocou WEB prehliadača, mobilnou aplikáciou alebo tablet aplikáciou (voliteľné)
EXTERNÉ PRIPOJENIE	AUX I/O port pre externý snímač, encoder a pripojenie signalizačného alarmu
DĹŽKA ŠABLÓNY	maximálna dĺžka šablóny až do 1,5m
PAMÄŤ	voľná pamäť až do 4GB na uloženie šablón a databázy
NÁVRH ŠABLÓNY	jednoduchý návrh šablóny pre tlač a jej spustenie, schopnosť importovať a exportovať šablónu
ZABEZPEČENIE	ochrana heslom (administrátor, pracovník, prehliadanie a nový užívateľ)
TLAČITELNOSŤ	abecedno-číselný, logo, dátum/čas, dátum expirácie, juliánske dátumy, počítadlo, množstvo typov premenlivých 2D kódov, obrázkov, tlač z databázy, aktuálny čas
JAZYKY	anglický, ruský, čínsky, taliansky, nemecký, portugalský, vietnamský
TLAČOVÉ ZNAKY	fonty systému Windows
SYSTÉM DODÁVANIA ATRAMENTU	automatické rozlíšenie náplne (vodná báza, rozpúšťadlová báza) a aplikácia prislúchajúcich tlačových parametrov, vypnutie trysky, čistenie trysky
TYPY NÁPLNÍ A PRÍSLUŠENSTVO	náplň na rozpúšťadlovej báze k rôznym povrchom tlače vodná báza vo všeobecnosti využívaná na tlač na pórovité materiály v ponuke sú rôzne farby: čierna, červená, zelená, modrá
INTELIGENTNÝ DIZAJN	silný a kompaktný vzhľad, priestor pre cartridge navrhnutý pre ľahšie zasunutie a vytiahnutie s jednou tlačovou hlavou 0,5 inch
OCHRANA	mechanizmus proti nárazom na ochranu tlačiarne, ochrana obvodov pre rýchlu výmenu kartridzu
PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA	medzi 5 - 50 stupňov Celzia
ZÁRUKA	12 mesiacov