



10J200

DUAL HEAD NETWORK PRINTER

one2one spol. s r.o.

Pod lesom 868/3
922 21 Moravany n./V.
Slovenská republika

+421 911 677 377
export@one2one.sk
www.one2one.sk

IČO: 51457032
DIČ: 2120710471
IBAN: SK71 1100 0000 0029 4405 3598

TECHNICKÉ PARAMETRE

TECHNOLÓGIA TLAČE	HP TIJ2.5
ROZMERY (D X Š X V)	214 x 76 x 101,5 mm / 8,42 x 2,99 x 3,99 inches
HMOTNOSŤ	930 g (bez kartridže)
ZDROJ	AC 100V-240V, 50/60 Hz, 1.4A, max. spotreba energie: 48W
ROZLIŠENIE	maximálne 600 x 600 dpi
RÝCHLOSŤ TLAČE	70m/min pri 300 x 300 dpi
HUSTOTA	5 úrovní
VZDIALENOSŤ	až do 6mm

VLASTNOSTI/FUNKCIE

RIADIACI PANEL	ovládanie na diaľku pomocou WEB prehliadača, mobilnou aplikáciou alebo tablet aplikáciou (voliteľné)
EXTERNÉ PRIPOJENIE	AUX I/O port pre externý snímač, encoder a pripojenie signalizačného alarmu
DĹŽKA ŠABLÓNY	maximálna dĺžka šablóny až do 1,5m
PAMÄŤ	voľná pamäť až do 4GB na uloženie šablón a databázy
NÁVRH ŠABLÓNY	jednoduchý návrh šablóny pre tlač a jej spustenie, schopnosť importovať a exportovať šablónu
ZABEZPEČENIE	ochrana heslom (administrátor, pracovník, prehliadanie a nový užívateľ)
TLAČITELNOSŤ	abecedno-číselný, logo, dátum/čas, dátum expirácie, juliánske dátumy, počítadlo, množstvo typov premenlivých 2D kódov, obrázkov, tlač z databázy, aktuálny čas
JAZYKY	anglický, čínsky, vietnamský
TLAČOVÉ ZNAKY	fonty systému Windows
SYSTÉM DODÁVANIA ATRAMENTU	automatické rozlíšenie náplne (vodná báza, rozpúšťadlová báza) a aplikácia prislúchajúcich tlačových parametrov, vypnutie trysky, čistenie trysky
TYPY NÁPLNÍ A PRÍSLUŠENSTVO	vodné atramenty pre porézne a polo-porézne povrchy vodné atramenty pre značenie na škrupinu vajíčok červený, modrý, čierny solvent atrament pre polo a neporézne povrchy-35 ml
INTELIGENTNÝ DIZAJN	zásuvka/drážka pre kartridž navrhnutá pre ľahšie vkladanie a vyberanie kartridže s 2 hlavami a popisom 1"
OCHRANA	mechanizmus proti nárazom na ochranu tlačiarne, ochrana obvodov pre rýchlu výmenu kartridzu
PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA	medzi 5 - 50 stupňov Celzia
ZÁRUKA	12 mesiacov