



R1010

THERMAL INKJET PRINTER

ŠPECIFIKÁCIA

ROZMERY DxSxV	107,5 x 74,5 x 83 mm
VÁHA	450 g
TECHNOLÓGIA	Thermo Inkjetod Hewlett Packard - HP
USB 2.0	2 porty (USB flash, klávesnica)
VSTAVANÝ SNÍMAČ	ÁNO
MONTÁŽNA KONZOLA	ÁNO
ANTI-SHOCK SYSTÉM	ÁNO
MATERÁL ZARIADENIA	čierny eloxovaný hliník
JAZYK ROZHRANIA	English (Default), Chinese, Korean, French, German, Spanish, Finnish, Polish, Russian, Portuguese and Vietnamese

VÝKONNOSŤ TLAČE

TLAČITELNOSŤ	Text, Logo, Dátum, Čas, Dátum expirácie, Počítadlo, Čiarový kód, QR kód, Tlač databázy, Tlač premenlivých textov
MAX. ZNAKOV	100 znakov v správe
MAX. DĹŽKA TLAČE	cca 1 m
VÝŠKA TLAČE	2,54 - 12,7 mm
POČET SPRÁV	20
RÝCHLOSŤ TLAČE	76m/min pri 300x300dpi
EXTERNÉ SNÍMAČE	enkodér, snímač produktov, alarm
ENKODER	ÁNO
ROZLIŠENIE	300x300, 300x150, 300x100
TMAVOŠŤ, HUSTOTA	5 úrovní
VZDIALENOSŤ TLAČE	1 - 6 mm
POČET RIADKOV SPRÁVY	až 4 riadky
TLAČOVÝ MÓD	kontinuálny, senzor, opakujúci sa
SMER TLAČE	z ľava do prava, z prava do ľava, zrkadlovo
TLAČITELNÝ POVRCH	plochý, zakrivený (potrubie)
POTLAČITELNÝ MATERIÁL	porézny, poloporézny, neporézny

TYPY ATRAMENTOV

TYP ATRAMENTU	vodná báza, rozpúšťadlová báza
FARBY	čierna, azúrová, purpurová, zelená, červená, modrá, oranžová, biela a žltá
SYSTÉM DODÁVANIA ATRAMENTU	ÁNO

PREVÁDZKOVÉ PROSTREDIE

PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA	5 - 50 C
NAPÁJACIE NAPATIE	AC 100 - 240V, 50/60Hz, 1.4A, 48W