



R20MAX

THE NEXT GENERATION OF RYNAN PRINTERS

TECHNICKÉ PARAMETRE

| | |
|----------------------------|---|
| TECHNOLÓGIA TLAČE | Thermal inkjet technology |
| ROZMERY (D X Š X V) | kontroler (192 x 130.5 x 34.5 mm) tlačová hlava (216.5 x 65 x 49.3 mm) |
| HMOTNOSŤ | kontroler (888 g), tlačová hlava (429.5 g) |
| ZDROJ | AC 100V-240V, 50/60Hz, DC 24V 2.5A, max. spotreba energie 60W |
| ROZLIŠENIE | maximálne 300 x 600 dpi |
| RÝCHLOSŤ TLAČE | 76m/min pri 300 x 300 dpi |
| HUSTOTA | až 3 úrovne nastavenia hustoty |
| VZDIALENOSŤ | až do 5mm |

VLASTNOSTI/FUNKCIE

| | |
|--|--|
| RIADIACI PANEL | dotyková obrazovka 7-palcová |
| EXTERNÉ PRIPOJENIE | RJ45 pre komunikáciu s externými zariadeniami (PLC, kamera, kontrolná váha...)externý senzor, enkoder a alarm |
| DĹŽKA ŠABLÓNY | maximálna dĺžka šablóny až do 2m |
| PAMÄŤ | úložný priestor až do 8GB šablón v pamäti tlačiarne |
| NÁVRH ŠABLÓNY | voľný návrh šablón až do výšky tlače 50,8mm (2 tlačové hlavy) |
| ZABEZPEČENIE | ochrana heslom (administrátor, pracovník, prehliadanie a nový užívateľ) |
| TLAČITELNOSŤ | text, počítačlo, box/lot, dátum/čas, dátum expirácie, juliánske dátumy, obrázky, databáza (TXT, CSV, SQL, MySQL, SQLite, JSON) Kódy (Code11, Code 39, Code 128, EAN, QR, Datamatrix, GS1 Datamatrix...) online tlačové dáta |
| JAZYKY | anglický (prednastavený), nemecký, vietnamský, čínsky, kórejský, ruský |
| TLAČOVÉ ZNAKY | fonty systému Windows |
| SYSTÉM DODÁVANIA ATRAMENTU | automatické rozpoznanie typu parametrov náplne (kartridže) upozornenie trysky, auto-jet a samočistiaca schopnosť na predĺženie životnosti kartridží, kontrola stavu trysky |
| TYPY NÁPLNÍ A PRÍSLUŠENSTVO | solventný atrament pre porézne a neporézne materiály atrament na vodnej báze pre tlač na porézne a polo-porézne materiály rôzne farebné prevedenie náplní: čierna, červená, zelená, modrá a biela |
| INTELIGENTNÝ DIZAJN | silný a kompaktný vzhľad, priestor pre cartridge navrhnutý pre ľahšie zasunutie a vytiahnutie s jednou tlačovou hlavou 0,5 inch |
| OCHRANA | mechanizmus proti nárazom na ochranu tlačiarne, ochrana obvodov pre rýchlu výmenu kartridzu |
| PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA | teplota 5-50 stupňov Celzia 90% vlhkosť vzduchu, nekondenzujúca |
| ZÁRUKA | 12 mesiacov |