



R20PRO

THE NEXT GENERATION OF RYNAN PRINTERS

TECHNICKÉ PARAMETRE

TECHNOLÓGIA TLAČE	HP TIJ2.5
ROZMERY (D X Š X V)	kontroler (192 x 130.5 x 34.5 mm) tlačová hlava (216.5 x 65 x 49.3 mm)
HMOTNOSŤ	kontroler (888 g), tlačová hlava (429.5 g)
ZDROJ	AC 100V-240V, 50/60Hz, DC 24V 2.5A, max. spotreba energie 60W
ROZLIŠENIE	maximálne 600 x 600 dpi
RÝCHLOSŤ TLAČE	76m/min pri 300 x 300 dpi
HUSTOTA	až 3 úrovne nastavenia hustoty
VZDIALENOSŤ	až do 5mm

VLASTNOSTI/FUNKCIE

RIADIACI PANEL	dotyková obrazovka 7-palcová
EXTERNÉ PRIPOJENIE	RJ45 pre komunikáciu s externými zariadeniami (PLC, kamera, kontrolná váha...)externý senzor, enkoder a alarm
DĹŽKA ŠABLÓNY	maximálna dĺžka šablóny až do 2m
PAMÄŤ	úložný priestor až do 8GB šablón v pamäti tlačiarne
NÁVRH ŠABLÓNY	voľný návrh šablón až do výšky tlače 50,8mm (2 tlačové hlavy)
ZABEZPEČENIE	ochrana heslom (administrátor, pracovník, prehliadanie a nový užívateľ)
TLAČITELNOSŤ	text, počítadlo, box/lot, dátum/čas, dátum expirácie, juliánske dátumy, obrázky, databáza (TXT, CSV, SQL, MySQL, SQLite, JSON) kódy (Code11, Code 39, Code 128, EAN, QR, Datamatrix, GS1 Datamatrix...) online tlačové dáta
JAZYKY	anglický (prednastavený), nemecký, vietnamský, čínsky, kórejský, ruský
TLAČOVÉ ZNAKY	fonty systému Windows
SYSTÉM DODÁVANIA ATRAMENTU	automatické rozpoznanie typu parametrov náplne (kartridže) upozornenie trysky, auto-jet a samočistiaca schopnosť na predĺženie životnosti kartridží, kontrola stavu trysky
TYPY NÁPLNÍ A PRÍSLUŠENSTVO	solventný atrament pre porézne a neporézne materiály atrament na vodnej báze pre tlač na porézne a polo-porézne materiály rôzne farebné prevedenie náplní: čierna, červená, zelená, modrá a biela
INTELIGENTNÝ DIZAJN	silný a kompaktný vzhľad, priestor pre cartridge navrhnutý pre ľahšie zasunutie a vytiahnutie s jednou tlačovou hlavou 0,5 inch
OCHRANA	mechanizmus proti nárazom na ochranu tlačiarne, ochrana obvodov pre rýchlu výmenu kartridzu
PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA	teplota 5-50 stupňov Celzia 90% vlhkosť vzduchu, nekondenzujúca
ZÁRUKA	12 mesiacov